



Ihre Verantwortung für perfekten Kaffeegenuss

Perfekter Kaffeegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaffeemaschine voraus. Steigern Sie Ihre Produktqualität!

Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufiger. Beachten Sie die 5-Schritte-Methode für alle entnehmbaren Teile.

Benötigtes Zubehör:

- Reinigungstabletten
- Milchreiniger
- Mikrofasertuch
- Bürstenset
- Reinigungspinsel
- Reinigungsbehälter (grosser Messbecher)

5-Schritte-Methode für entnehmbare Teile




Wir empfehlen folgende Reihenfolge:




Pulversystem (Option)




Mixerkammer zerlegen.



Quirler abbürsten und mit feuchtem Tuch abwischen.



Innenraum und Brühkammer mit einem Pinsel reinigen.



Satzbehälter entfernen und leeren.




Satzbehälter und Mixerteile mit der 5-Schritte-Methode reinigen.

Pulversystem (Option)




Mixerkammer zusammensetzen.



Mixerkammer anbringen. Verriegelung der Mixerkammer im Uhrzeigersinn drehen.




Auslaufschlauch aufstecken und in Führungsschiene der Halterung einhängen.



Im Display steht:
Teile einsetzen
Türe schliessen



Satzbehälter einsetzen und Fronttür schliessen.




Im Display steht:
Pulverklappe öffnen



Pulverklappe öffnen.



Reinigungstablette einwerfen.
Pulverklappe schliessen.



! WARNUNG
Verbrühungsgefahr durch heisses Wasser und heissen Dampf.
Nicht an und unter die Ausläufe fassen.



Clean drücken.
Das Auslaufsystem fährt nach unten.

Milchbehälter entfernen Behälter einsetzen

Im Display steht:
Milchbehälter entfernen
Behälter einsetzen



17 Kühleinheit öffnen. Milchbehälter entnehmen.



18 Restliche Milch in Kühlschrank lagern oder bei Bedarf entsorgen.



19 Reinigungsbehälter in Kühleinheit stellen und Schläuche einhängen.



20 Clean drücken.



21 Die Schläuche werden in den Behälter entleert.

Restwasser leeren 50ml Reiniger füllen Behälter einsetzen

Im Display steht:
Restwasser leeren
50 ml Reiniger füllen
Behälter einsetzen



22 Reinigungsbehälter leeren.



23 Reinigungsbehälter mit 50 ml Milchreiniger füllen.



24 Reinigungsbehälter in Kühleinheit stellen und Schläuche einhängen.

⚠️ WARNUNG

Verbrühungsgefahr durch heisses Wasser und heissen Dampf.
Nicht an und unter die Ausläufe fassen.



25 Kühleinheit schliessen. Clean drücken.



26 Der Reinigungsbehälter wird automatisch befüllt. Das Kaffeesystem und das Milchsysteem werden gereinigt und gespült.

Behälter entfernen Milchbehälter einsetzen

Im Display steht:
Behälter entfernen
Milchbehälter einsetzen



27 Kühleinheit öffnen. Reinigungsbehälter entnehmen und leeren.



Milchbehälter und Reinigungsbehälter mit der 5-Schritte-Methode reinigen.



Es wird eine optionale Neutralisationsbrüfung durchgeführt.



Im Display steht:
E130 Kalte Milch füllen



Milchbehälter bei Bedarf mit Milch füllen. Milchbehälter in Kühleinheit stellen und Schläuche einhängen.



Clean drücken.
Die Maschine ist bereit.



Ausführungsvarianten

Je nach Ausführung Ihrer Kaffeemaschine sind andere Ausläufe vorhanden. Bitte beachten Sie, dass an dieser Stelle alle Standardvarianten beschrieben werden.



01 Kaffeemaschine ausschalten.

! WARNUNG

Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser und heißen Dampf. Nicht an und unter die Ausläufe fassen.




02 Auslaufkopf von Kaffeemaschine entfernen.



03 Schäumerkopf aus Auslaufkopf entfernen.




04 Schäumerfeder mit Bürste aus Schäumerkopf herausdrücken.



05 Düse des Heißwasserauslaufs abschrauben.



06 Alle entfernten Teile mit der 5-Schritte-Methode reinigen.



07 Düse des Heißwasserauslaufs anschrauben.



08 Schäumerfeder in Schäumerkopf einstecken und mit Bürste positionieren.



09 Schäumerkopf in Auslaufkopf einsetzen.



10 Auslaufkopf in Kaffeemaschine einsetzen und verriegeln. Die Laschen müssen bündig sitzen.



11 Tropfgitter und Tropfschale reinigen.



12 Aussenseite der Geräte mit einem feuchten Tuch reinigen.