



## PŁYTY GAZOWE

Opis	Wykończenie	Model	Nr katalogowy	Cena brutto Cena netto
<b>CRYSTAL</b> płyta gazowa		■ <b>FHCR 1204 3G TC BK C</b> czarna, ceramiczna płyta podpalnikowa	106.0052.061	<b>3 499,00</b> 2 844,72
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 palniki gazowe</li> <li>zintegrowany panel sterujący z pokrętkami</li> <li>termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu</li> <li>zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach</li> <li>pojedyncze ruszty żeliwne</li> <li>zdejmowana magnetyczna osłona termiczna pokręteł</li> </ul>	■ <b>FHCR 1204 3G TC WH C</b> biała, ceramiczna płyta podpalnikowa	106.0152.817	<b>3 499,00</b> 2 844,72
	Rodzaj i moc palników: 1 × Trzy Korony [kW] 3,60 (potrójny, super szybki) 1 × bardzo szybki [kW] 3,00 1 × standardowy [kW] 1,75 1 × pomocniczy [kW] 1,00 wymiary zewnętrzne [mm] 1180×410 wymiary wycięcia [mm] 1140×380			
<b>CRYSTAL</b> płyta gazowa		■ <b>FHCR 705 4G TC BK C</b> czarna, ceramiczna płyta podpalnikowa	106.0052.052	<b>2 799,00</b> 2 275,61
	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 palników gazowych</li> <li>zintegrowany panel sterujący z pokrętkami</li> <li>termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu</li> <li>zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach</li> <li>ruszty żeliwne (1 pojedynczy, 2 podwójne)</li> <li>zdejmowana magnetyczna osłona termiczna pokręteł</li> </ul>	■ <b>FHCR 705 4G TC WH C</b> biała, ceramiczna płyta podpalnikowa	106.0052.054	<b>2 799,00</b> 2 275,61
	Rodzaj i moc palników: 1 × Trzy Korony [kW] 3,60 (potrójny, super szybki) 2 × standardowy [kW] 2,00 1 × standardowy [kW] 1,75 1 × pomocniczy [kW] 1,00 wymiary zewnętrzne [mm] 720×510 wymiary wycięcia [mm] 560×480			
<b>CRYSTAL</b> płyta gazowa		■ <b>FHCR 604 4G BK C</b> czarna, ceramiczna płyta podpalnikowa	106.0052.049	<b>1 999,00</b> 1 625,20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 palniki gazowe</li> <li>zintegrowany panel sterujący z pokrętkami</li> <li>termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu</li> <li>zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach</li> <li>podwójne ruszty żeliwne</li> <li>zdejmowana magnetyczna osłona termiczna pokręteł</li> </ul>			
	Rodzaj i moc palników: 1 × bardzo szybki [kW] 3,00 2 × standardowy [kW] 1,75 1 × pomocniczy [kW] 1,00 wymiary zewnętrzne [mm] 590×510 wymiary wycięcia [mm] 560×480			