

ZUR WIEDERERÖFFNUNG IHRES GESCHÄFTS – WIE SIE IHREN VOLLAUTOMATEN WIEDER IN BETRIEB NEHMEN

1. Die Kaffeemaschine ans Stromnetz anschliessen
2. Bei Kaffeemaschinen mit Wasseranschluss die Wasserzufuhr öffnen*
3. Die Kaffeemaschine am Hauptschalter einschalten
4. Die Reinigung durchführen
5. Bohnen- und Pulverbehälter sowie Milchbehälter mit frischen Ressourcen befüllen

*Empfehlung: Bei Kaffeemaschinen mit Wasseranschluss den vorgeschalteten Wasserfilter mit ca. 10 Liter Wasser durchspülen. (Für einen Weiterbetrieb des Filters ist dies ausreichend. Ein Austausch des Filters wird empfohlen, falls sich dieser bereits länger als 6 Monate im Einsatz befindet. So werden alle eventuellen Risiken ausgeschlossen.

Falls die Kaffeemaschine nicht gemäss Bedienungsanleitung ausser Betrieb genommen wurde, empfehlen wir, die Wiederinbetriebnahme von einem Servicetechniker durchführen zu lassen.



Zur Eindämmung des Coronavirus empfehlen wir eine regelmässige Desinfizierung des Bedienpanels, der Fronttüre sowie des Kaffeeauslaufs Ihrer Franke Kaffeemaschine. Bitte beachten Sie zur fachgerechten Desinfektion folgende Hinweise:

Desinfektionsmittel

Bitte verwenden Sie ausschliesslich handelsübliche Desinfektionsmittel für Hände. Keine Desinfektionsmittel für den Sanitärbereich oder Ähnliches verwenden!

Art und Weise der Anwendung

1. Etwas Desinfektionsmittel auf ein weiches, angefeuchtetes Tuch sprühen.
2. Das Display, die Fronttüre sowie den Kaffeeauslauf vorsichtig mit dem Tuch abwischen.

Bitte spritzen Sie nie Flüssigkeit auf das Display, da dies zu Schäden führen kann.



MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk

coffe.franke.com