

# Beställning/Val av PCU till Franke Safety System

## VAL AV PCU TILL FRANKE SAFETY SYSTEM

För att få rätt strömbrytningsenhet (PCU) till er installation är det av största vikt att någon projektledare/elektriker tar sig tid att gå igenom dessa punkter och fylla i, underteckna blanketten och skicka till Franke Futurum AB i samband med beställningen.

### 1. Vad är det som skall installeras?

- Spishäll
- Spis komplett med ugn

### 2. Vilken total max effekt är det på produkten som skall installerat

\_\_\_\_\_ W

### 3. Vad finns det för el framdraget i dosa eller dylikt ?

- 1-fas
- 2-fas
- 3-fas
- Nolledare

OBS! Det **måste** vara framdraget nolledare till respective PCU.  
Man behöver inte använda nolledaren ut från PCU:n om man inte vill det.

### 4. Hur mycket är uttaget avsäkrat?

- 10 A
- 16 A
- 20 A
- 25 A
- \_\_\_\_\_ A

### 5. Vilken typ av anslutningsdon önskas?

- Perilex (2 och 3-fas)
- Norvesco (1-fas) OBS! Finns ej till alla varianter
- Lösa kablar för fast installation

Ort/Datum

Objektnamn

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tel.nr/Mailadress

\_\_\_\_\_

Underskrift / Namnförtydligande/Titel

\_\_\_\_\_