

# PLANOX RADTVÄTTSTÄLL

Tillverkad med innovativ produktionsteknologi



## Foglöst svetsad för extraordinära hygienanspråk

Med den nya serien PLANOX erbjuder Franke funktionella, rengörings- och användarvänliga radtvättställ, som sätter nya standarder för att uppfylla högsta hygienstandarder under krävande förhållanden.

De omdesignade PLANOX-produkterna har foglöst svetsats från insidan med innovativt robotlaser-svetsförfarande: smuts och bakterier har därmed ingen chans att sätta sig på de platta ytorna.

PLANOX garanterar optimal flexibilitet för planerare och kunder. Detta sörjer det centrala avloppet och den breda längdportföljen för som täcker de sju standardlängderna. Även speciallängder på upp till tre meter kan tillverkas utan problem.

För individuell och kravorienterad planering och implementering industriella sanitärområden kan PLANOX -radtvättställ kombineras med armaturer från Franke Water Systems.

Mer information på [www.franke.se](http://www.franke.se)

**NY**

Foglös.  
Hygienisk.  
Elegant.

Make  
it  
Wonderful

**FRANKE**

# PLANOX RADTVÄTTSTÄLL

CE

Tillverkad med innovativ produktionsteknologi

## Den nya radtvättställserien PLANOX för ...

- **Högsta hygienanspråk:** foglöst svetsad från insidan
- **Enkel och flexibel planering:** centralt avlopp vid alla sju standard- samt speciallängderna
- **Tilltalande design:** tidsenlig form och en kvalitativt högvärdig svetslösning – smal och jämn tack vare svetsförfarande med robotlaser
- **Rengöringsmöjlighet:** innerkonturer > 90°
- **Utmärkt avloppsförhållande:** optimerad lutning och central avloppsposition
- **Säkerhet:** avrundade ytterkanter genom extra »gradningssvetslösning«
- **Torra golv:** infälld blandaravsats för att undvika stänkvatten
- **Enkel montering:** nyckelhål och integrerad jordklämma
- **Hög användarvänlighet:** bättre hyllalternativ genom bredare blandaravsats (80 mm) samt interiör förvaringsmöjlighet

## PLANOX-produktportfölj

PLANOX-radtvättställ är tillgängliga från lagret i sju standardlängder:

- 600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2400 mm, 3000 mm
- Speciallängder finns på förfrågan

Med blandaravsats (PLT)\*



Utan blandaravsats (PL)



## Extratillbehör

Stänkskydd (PLSB)



Hylla (BXSV)



Handdukshållare (TB)



\* finns även i kromstål

**FRANKE**

Franke Water Systems  
Ranhammarsvägen 20E  
16867 Bromma  
Sweden

T +46 70 698 70 50  
www.franke.se