

1-Materialnecessárioparainstalação

Óculos de proteção




Luva



Serra de diamantada



Chave de fenda



Lápis



Lâmina



Lixa




Silicone



2-PrincipaisdimensõesdacubaFranke

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL
medidas em "mm"



Cuba	Cota" A"	Cota" B"	Prof.
210/110-16	160	-	140
210/3603E	360	-	200
210/4501E	450	-	200
210/5401E	540	-	200
210/6801E	680	-	200
220/3603E	2x360	742	200

Medidas em m.m


3-Procedimentoparaocortenapedra-Sobrepór

Risque a pedra conforme as medidas mostradas na ilustração abaixo:

Obs.: Não poderá ser utilizado riscador de metais e outros, deverão seguir as dimensões mínimas conforme desenho abaixo.


Cuba	Cota" C"
210/110-16	170
210/3603E	370
210/4501E	460
210/5401E	550
210/6801E	690
220/3603E	752

Medidas em mm



A dimensão do corte com os recuos nas partes frontal e dos fundos da pedra, onde são instalados os metais, saboneteira e outros, deverão seguir as dimensões mínimas conforme desenho abaixo.

Obs.: As dimensões mínimas deverão ser de área livre, ou seja, sem considerar a largura da represa.




Importante:

Na medida que for sendo cortada a pedra, segure a parte a ser retirada, para não danificar a borda da pedra.

Qualquer tipo de acabamento na pedra, deverá ser feito antes de efetuar a instalação definitiva da cuba, a fim de evitar danos na peça.

4-Encaixeparaaválvuladeladrão



Deverá ser feito um alívio para encaixar o ladrão conforme figura abaixo:




Para a instalação FLUSHMOUNT a pedra deverá ser cortada conforme indicado na figura abaixo:

Cuba	Cota" D"	Cota" E"	Esp.
210/110-16	170	202	1,3
210/3603E	370	402	1,5
210/4501E	460	492	1,5
210/5401E	550	582	1,5
210/6801E	690	722	1,5
220/3603E	752	784	1,5

Medidas em mm




5-Sistemaderepresa



O sistema de represa é utilizado em alguns casos para que não haja escape de água para fora da pia, isto é um sistema opcional do cliente.

6-Sistemadevedaçãodacubana pedra


Aplicar silicone em toda a borda da pedra já cortada em um cordão médio de Ø7mm, conforme ilustração abaixo:



Obs.: Não é recomendável a utilização de massa plástica ou qualquer outro tipo de fixador nas bordas da cuba.

7-Fixaçãodacubana pedra:


Para a fixação da cuba na pedra, deverá ser simplesmente aplicado o cuba no corte feito anteriormente, os grampos de fixação entram sobre pressão, eliminando qualquer deslocamento da peça:



8- Acabamentofinal

Após a fixação da cuba na pedra, será necessário retirar o excesso de silicone com uma lâmina ou estilete, em seguida limpar a região em volta da cuba com um pano com álcool.

Lâmina para retirar o excesso de silicone




Quando a instalação da cuba seguir corretamente estas informações, a possibilidade de uma perfeita vedação será necessária para a remoção futura da outra pedra.

9-Procedimento para o corte na pedra-Embutir


Risque a pedra conforme as medidas mostradas na ilustração abaixo:
Obs.: Não poder ser utilizado riscadores metálicos, a fim de evitar marcas não removíveis na pedra.

Cuba	Cota "F"
210/110-16	160
210/3603E	360
210/4501E	450
210/5401E	540
210/6801E	680
220/3603E	742



A dimensão do corte com os recuos nas partes frontal e dos fundos da pedra, onde são instalados os metais, saboneteira e outros, deverão seguir as dimensões mínimas conforme desenho abaixo.


As dimensões mínimas deverão ser de área realivre, ou seja, sem considerar a largura da represa.



Importante:
Na medida que for sendo cortada a pedra, segure a parte a ser retirada, para não danificar a borda da pedra.
Qualquer tipo de acabamento na pedra, deverá ser feito antes de efetuar a instalação definitiva da cuba, a fim de evitar danos na peça.

10-Encaixe para válvula de ladrão


Deverá ser feito um alívio para encaixe do ladrão conforme figura abaixo:




11-Procedimento para colocação dos fixadores

Furar a pedra com um broca de 1 mm, conforme figura abaixo:

210/110-16	
210/3603E 210/4501E 210/5401E	
210/6801E 220/3603E	




Aplicar massa plástica nos furos e colocar as buchas:




12-Sistema de vedação da cuba na pedra

Aplicar silicone em toda a borda da cuba utilizando um cordão médio de Ø7mm, conforme ilustração abaixo:




13-Fixação da cuba na pedra:

Para a fixação da cuba na pedra, deverá ser aplicado o produto por baixo da pedra, logo após a abertura dos fixadores, até a peça ficar bem presa:




14-Desenho esquemático dos fixadores

A montagem do Kit de fixação deverá ser conforme ilustração abaixo:



15- Acabamento final


Após a fixação, verificar a necessidade de retirar o excesso de silicone utilizando uma lamina, em seguida limpar a região em volta da cuba com um pano macio.



Quando a instalação da cuba seguir corretamente estas informações possibilitará uma perfeita vedação e não será necessário a sua remoção para outra pedra.

16-Procedimento para instalação do sistema hidráulico na cuba (com ladrão).

Quando a cuba não possuir triturador FRANKE de resíduos de alimentos a montagem da parte hidráulica deverá ser feita conforme ilustração abaixo.



LETRA	QTD	DESCRIÇÃO
A	01	ESCAPE PARA LADRAO
B	01	VEDANTE DO LADRAO
C	01	PARAFUSO - (usar chave allen de 4mm)
D	01	CANO CURTO PARA LADRAO
E	01	PENEIRA FRANKE INOX
F	01	PARAFUSO PARA FIXAR CORPO / BASE
G	01	CORPO DA PENEIRA
H	01	ANEL DE VEDAÇÃO CORPO DA PENEIRA
I	01	ANEL DE VEDAÇÃO DA BASE
J	01	BASE DA VÁLVULA
L	01	BUCHA DE BORRACHA
M	01	CHAPA DE FIXAÇÃO
N	01	CHAPA COM A LOGO
O	01	PORCA DE FIXAÇÃO

Observação: Acubadeverásermontadaentreo componente "H" e "I".

17-Procedimento para instalação do triturador.


Quando na cuba for instalado o triturador FRANKE de resíduos de alimentos, a válvula que acompanha a cuba deverá ser desconsiderada (exceção peças A, B, C, M, N), no caso a cuba possuir furopara ladrão o mesmo deverá ser instalado no triturador.

NOTA

Para instalação do triturador é necessário que a cuba de sua pia possua um furo de escoamento de 4 1/2".

A montagem da válvula para a instalação do triturador deverá ser feita conforme ilustração abaixo:

Acoplamento 4. 1/2"




1. Tampa da válvula;
2. Ralo;
3. Borracha de vedação interna;
4. Papelão de vedação externo;
5. Arruela metálica;
6. Porca de fixação;
7. Grelha da válvula;
8. Acoplamento.

Após encaixar o triturador, o ladrão deverá ser conectado ao e, conforme figura abaixo:

Desobstruir a passagem da conexão de saída.



Montar o ladrão conforme imagem abaixo:



18 - Informações Importantes sobre o Aço Inox

- Água, além do cloro, contém partículas minerais que fixam na superfície do aço em grandes concentrações, quando deixamos a água secar sobre ela. Tais partículas podem causar as chamadas manchas d'água. Para evitá-las, enxugue seu utensílio com pano macio logo após a lavagem.

- Os detergentes à base de cloro, ácidos, produtos para limpeza de pedras, etc., podem atacar a composição do aço inox, provocando manchas ou oxidações irreparáveis.

- É aconselhável não guardar, por baixo das cubas ou pias, embalagens abertas de detergentes ou outros produtos químicos de composição "ácida" (antes referidas).

- A exposição dos vapores destes produtos pode oxidar e em alguns casos até corroer o aço inox.

- Não deixar utensílios ferrosos (garfos, facas, tesouras) em contato com o aço inox durante muito tempo, pois podem ocorrer fenômenos de corrosão por contato.

- Nas casas novas, depois da primeira utilização, recomendamos limpar e enxugar bem a superfície de aço inox porque a tubulação de água pode conter pequenas partículas de ferrugem que, deixadas depositadas durante muito tempo, podem provocar o fenômeno da oxidação.

19 - Assistência técnica

Agora que você adquiriu um de nossos produtos, a FRANKE está empenhada em comprovar que você fez um bom investimento, conquistando ainda mais a sua confiança.

Elaboramos este manual pensando em você, e na sua família. Ele contém informações simples para um melhor manuseio e instalação de sua cuba.

A FRANKE está à sua disposição para lhe dar qualquer esclarecimento e ouvir suas críticas ou sugestões.

Em caso de dúvida consultar o fabricante.

