

El punto de encuentro entre la tradición y la modernidad



1 Módulo de café

- Módulo de café derecho
- Módulo de café izquierdo
- Boca de salida de café sencilla o doble

2 Módulo de barista

- Lanza de vapor Autosteam Pro S3 a la izquierda
- Salida de agua caliente en el centro
- Lanza de vapor tradicional S1 a la derecha
- Barista Levers

3 Sistema de limpieza

- EasyClean (EC): sistema de limpieza automática

Opciones de Mytico Due

- Tercer y cuarto molino
- Segunda lanza de vapor como Autosteam Pro S3
- Pared trasera con iluminación
- Conjunto de expulsión de posos

Colores Franke



La línea de productos Mytico no está disponible en todos los mercados.



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com



MYTICO Due



Posibilidad de elegir seis colores Franke para los paneles laterales

Pure Shot dispensa la bebida seleccionada en estado puro y sin diluir

Materiales de alta calidad y acabados estéticos

Módulo de Barista

Soporte para tazas de altura regulable

Tolvas de café extraíbles:
1 x 1,1 kg ó 2 x 0,55 kg

Pantalla táctil de 8" para una selección de bebidas intuitiva y eficiente

De 2 a 4 molinos de precisión con discos de cerámica de larga duración

Barista Lever programable para acceder directamente a las opciones favoritas

Temperatura de preparación individual para adaptarse perfectamente a cada tipo de tueste

Piense en la clásica cafetera de espresso italiana renovada. Mytico Due ofrece el mismo sabor a café que los clientes adoran, con las ventajas de un diseño contemporáneo. La favorita de los baristas por sus valores percibidos de facilidad de uso, personalización y productividad, la cafetera Mytico Due crea experiencias de café memorables que hacen que los clientes vuelvan. Conseguir permanentemente una alta calidad en la taza no supone ningún esfuerzo gracias a iQFlow™ y a las temperaturas de preparación seleccionables de forma individual en dos unidades de preparación diferentes.

CAPACIDAD*	UNA SALIDA	DOS SALIDAS
Espresso	190	335
Café solo	165	270
Agua caliente	23 l/h	

*Tazas por hora según la norma DIN 18873



50 cm

Altura compacta
Fomenta la interacción con el cliente



Diseño
Diseño tradicional italiano



iQFlow™
La innovadora tecnología que extrae todo el sabor para disfrutar del mejor café en cada taza

Datos técnicos

Máquina

Modelo	Due
Alimentación eléctrica	380–415 V, 3L N PE, 16 A, 50–60 Hz, 4,6–5,2 kW
Dimensiones	925 mm/610 mm/644 mm (ancho/alto/profundo)
Peso (vacío)	Aprox. 95 kg
Colores Franke	Onyx, Cotton, Sand, Burgundy, Blueberry, Basil
Sistema de limpieza	EasyClean

Toma de agua

Toma de agua	Tubo flexible metálico con tuerca de racor G3/8", L = 1.500 mm
Línea de suministro de agua	Si es posible en el lugar de la instalación: agua potable de alta calidad sin tratar (que no proceda del sistema de descalcificación doméstico)
Presión del agua	80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Caudal	>0,1 l/seg
Temperatura del agua	<25° C
Dureza total	4–8° dH GH (dureza total alemana) / 7–14° fH GH (dureza total francesa) / 70–140 ppm (mg/l)
Dureza de carbonatos	3–6° dH KH (dureza de carbonatos) / 50–105 ppm (mg/l)
Contenido de ácido/valor de pH	6,5–7,5 pH
Contenido en cloruros	<0,5 mg/l

Desagüe

Manguera de desagüe	Diá. = 16 mm, L = 2.000 mm
---------------------	----------------------------

