

# Moeiteloos ervaringen creëren



## 1 Koffiemodule

- Koffiemodule rechts
- Koffiemodule links
- Enkele of dubbele koffieuitloop

## 2 Baristamodule

- Stoompijpje Autosteam Pro S3 aan de linkerkant
- Heetwateruitgifte in het midden
- Traditioneel stoompijpje S1 of poeder rechts
- Barista Levers

## 3 Melk- en reinigingssysteem

- FoamMaster™ (FM): warme en koude melk en melkschuim, individuele instelbare consistentie
- CleanMaster (CM): volautomatisch reinigingssysteem met geïntegreerd reinigingspatroon en -reservoir

## Mytico Vario opties

- Derde en vierde molen
- Poederdoseerunit
- Tweede stoompijpje als Autosteam Pro S3
- Achterwand met verlichting
- Uitworp koffieresidu

## Franke kleuren



De Mytico-productlijn is niet in alle markten verkrijgbaar.



Franke Kaffeemaschinen AG  
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH  
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas  
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK  
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com



# MYTICO Vario



Mytico Vario combineert de slanke traditionele Italiaanse look perfect met de eenvoud en snelheid van een volautomatische espressomachine van Franke. De machine kan de beste barista's en hun creaties zonder training bijhouden, zodat je personeel meer tijd kan besteden aan het creëren van memorabele koffie-ervaringen voor je klanten. Deze high-performance machine maakt met zijn twee intuïtieve touch screens een verscheidenheid aan dranken van verschillende soorten koffie, schuim, melk en melkalternatieven.

CAPACITEIT*	ENKELVOUDIG	PARALLEL
Espresso	190	335
Koffie	165	270
Cappuccino	190	335
Heet water	23 l/h	

\*Kopjes per uur overeenkomstig DIN 18873

50 cm  
Compacte hoogte  
Verhoogt de interactie met de klant

Design  
Traditioneel Italiaans design

iQFlow™  
De baanbrekende technologie die meer smaak extraheert voor een ongeëvenaarde kwaliteit

# Technische gegevens

## Machine

Model	Vario
Vermogen	380–415 V, 3L N PE, 16 A, 50–60 Hz, 4,6–9,0 kW
Afmetingen	925 mm / 610 mm / 644 mm (B/H/D)
Gewicht (leeg)	Ca. 105 kg
Franke kleuren	Onyx, Cotton, Sand, Burgundy, Blueberry, Basil
Reinigingssysteem	CleanMaster

## Wateraansluiting

Vaste wateraansluiting	Metalen leiding met wartelmoer G3/8", L = 1500 mm
Waterleiding	Indien mogelijk aan de installatiezijde: onbehandeld water van drinkwaterkwaliteit (niet afkomstig van huishoudelijk ontkalkingssysteem)
Waterdruk	80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Doorstroomsnelheid	>0,1 l/sec
Watertemperatuur	<25° C
Totale hardheid	4–8° dH GH (Duitse totale hardheid) / 7–14° fH GH (Franse totale hardheid) / 70–140 ppm (mg/l)
Carbonaathardheid	3–6° dH KH (carbonaathardheid) / 50–105 ppm (mg/l)
Zuurgraad / pH-waarde	6,5–7,5 pH
Chloorgehalte	< 0,5 mg/l

## Waterafvoer

Afvoerslang	Dia.= 16 mm, L = 2000 mm
-------------	--------------------------

