



Vestavný odsavač par Style Plus. PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY. Provedení Matná černá (NCS S 9000-N). Energetická třída A. Ovládání pomocí jediného knoflíku. Štěrbínové odsávání. 3 Stupně výkonu. Sound Pro. Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou.

Informace o produktu

| | |
|------------------------|----------------------|
| Kategorie odsavače par | Vestavný |
| Povrch | Matná černá/Antracit |

Rozměry

| | |
|------------------------|-------|
| Šířka v mm | 900.0 |
| Průměr vyústění odtahu | 150 |

Energetická specifikace

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Typ zástrčky | Bez koncovky |
| Roční energetická spotřeba | 52.2 |
| Tř. fluidní dynam. účinnosti | A |
| Třída světelné účinnosti | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků | C |
| Napětí motoru | 220-240V 50-60Hz |
| Typ motoru | SP 600 A+ |
| Počet motorů | 1 |

Instalace

| | |
|-----------|----------|
| Instalace | Vestavný |
|-----------|----------|

Specifikace produktu

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Senzor kvality vzduchu | Ne |
| Energetická třída | A |
| Bez zpětné klapky | Ne |
| Odtah dozadu | Ne |
| Zero Drip | Ne |
| UI Type | Ovl. pomocí jediného knoflíku |
| Lamp Type | Kulaté LED světlo |

Identifikace produktu

| | |
|-------------------|--------|
| Produktová značka | FRANKE |
| Produktová řada | Maris |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Modelová řada | STYLE PLUS |
| Lower Chimney type | N/P |
| Upper chimney type | N/P |
| Blower tech.name | D39 |
| Vlastnosti | |
| Počet světel | 2 |
| Typ osvětlení | Led S1001 4000K |
| Dálkový ovladač | Ne |
| Voděodolnost | Ne |
| Typ ovládání | Electromechanical Rotative |
| Počet rychlostí | 3 |
| Nastavení rychlosti | Ne |
| 24H | Ne |
| Doběh | Ne |
| Senzor automat.startu | Ne |
| Wi-Fi | Ne |
| Typologie filtru | Kazeta |
| Typ filtru | Hliník |
| Uhlíkový filtr | Ne |

Výkony

| Rychlost | 1 | 2 | 3 |
|--|-------|-------|-------|
| Výkon (m ³ /h) EN IEC 61591 | 260.0 | 360.0 | 650.0 |
| Max. tlak (Pa) | 450.0 | 520.0 | 560.0 |
| Výkon motoru (Watt) | 150.0 | 200.0 | 250.0 |
| Hluk dB(A) EN IEC 60704-3 | 50.0 | 57.0 | 69.0 |