



Energooszczędność w parze z nowoczesnym wzornictwem. To eleganckie i kompaktowe urządzenie nie zajmuje zbyt dużo miejsca, a jednocześnie gwarantuje wysoką efektywność pochłaniania, funkcjonalność oraz energooszczędność. Zaskakuje przy tym atrakcyjną ceną. Efektywne pochłanianie dzięki maksymalnej wydajności 580 m³/h. Wysoka wydajność energetyczna. Intuicyjne sterowanie dotykowe zintegrowane ze szklanym panelem. Wyłącznik czasowy. Energooszczędne oświetlenie LED zapewniające komfortowe oświetlenie. Wyposażenie opcjonalne: filtr węglowy do pracy w trybie zamkniętym

Informacje o produkcie

Rodzaj okapu wg kształtu	Wertykalny
Wykończenie	Czarne szkło

Wymiary

Szerokość	600.0
Wylot powietrza (średnica)	150

Dane techniczne

Typ wtyczki	EU
Roczne zużycie energii AEC	43.6
Klasa efektywności dynamicznej	B
Klasa efektywności oświetlenia	A
Klasa efekt. filtra p/tłuszcz.	D
Napięcie silnika	220-240V-50Hz
Rodzaj silnika	ENG 600 HE
Liczba silników	1

Instalacja

Instalacja	Ścienny
------------	---------

Cechy produktu

Czujnik jakości powietrza	Nie
Klasa energetyczna	A
Zawór zwrotny	Tak
Wylot powietrza do tyłu	Nie
Technologia Drip-Free	Nie
UI Type	Touch control

Dane identyfikacyjne

Marka	Franke
-------	--------

Rodzina produktów	Nie dotyczy
Linia	VERTIS
Dolny komin	Extractor
Górny komin	Recirculating
Nazwa dmuchawy	D13
Cechy i funkcje produktu	
Liczba lamp	2
Rodzaj oświetlenia	Led L09 LV 5500K
Pilot zdalnego sterowania	Nie
Silnik wodoodporny	Nie
Sterowanie	Dotykowe
Liczba biegów	3
Ustawienia prędkości	Nie
Funkcja 24 h	Nie
Wyłącznik czasowy	Tak 30'
Czujnik automatycznego startu	Nie
Wi-Fi	Nie
Typ filtra	Kasetowy
Typ filtra przeciwtłuszczowego	Aluminium
Filtr węglowy	Nie

Parametry

Bieg	1	2	3
Wydajność (m ³ /h)	420.0	500.0	580.0
Maksymalne ciśnienie (Pa)	420.0	440.0	450.0
Moc silnika (W)	160.0	180.0	200.0
Głośność (dBA)	61.0	64.0	67.0