



Placa de indução FMA 654 I FP XS

Aspecto

Tipo	Eléctrico
Tecnologia	Placa de indução
Cor	Preto
Acabamento	Vidro
Limitação de potência	Sim

Dimensões

Dimensão comercial	65
Largura total	658.0
Profundidade da embalagem	600.0
Largura da embalagem	855.0

Especificações Energia

Pot nominal c/booster MAX (W)	2000.0
Potência total (kW)	7.2
Voltagem	220-240 V /380-415 3N
Frequência (Hz)	50-60 Hz

Características do Produto

Tipo de Instalação da placa	Standard
Zona de ponte	Não
Zona flexi	Sim
Fecho de segurança	Sim
Cookassist	Derreter
Cookassist	Manter quente
Cookassist	Cozinhar em lume brando
Cookassist	Ferver
Ligação do fogão/exaustor	Não
Comp. cabo de alimentação	1200.0
Gestão de energia (kW)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2

Digitos coloridos	Vermelho
Cabo de alimentação	Sim
B.Pot. z aque. frontal esq.(W)	2000
Pot. z aque. frontal esq. (W)	1750
B.Pot. z h. frontal dir. (W)	2000
Pot. z h. frontal dir. (W)	1750
B.Pot. z aque.traseira esq.(W)	2000
Pot. z aque. traseira esq. (W)	1750
B.Pot. z aque.traseira dir.(W)	2000
Pot. z aque. traseira dir. (W)	1750
Identificação do Produto	
Marca de produto	FRANKE
Familia de produto	Maris
Gama	MARIS
Propriedades	
Tipo de interface	Touch control
Número Zonas de Aquecimento	4
Tipo aquec. zona frente esq	Oval
Tipo aquec. zona traseira esq	Oval
Tipo aquec. zona traseira dta	Oval
Tipo aquec. zona frente dta	Oval
Interface do utilizador	Touch dir. Botões&deslizantes
Número controlos deslizantes	4
Relógio	Sim
Zona dupla	Não
Zona oval	Não
Nível de potência	18 + booster
Número de boosters	4