




Газовая варочная поверхность FHMA 755 4G DC XS C из нержавеющей стали с чугунными решетками и электроподжигом оснащена управлением с помощью ручек из нержавеющей стали и системой газ-контроля. На поверхности расположены 5 газовых конфорки: сверхмощная двойная корона в центре (3,3 кВт), средней мощности спереди слева (1,75 кВт), средней мощности сзади слева (1,75 кВт), экономичная спереди справа (1 кВт) и повышенной мощности сзади справа (3 кВт). Максимальная мощность варочной поверхности составляет 10,8 кВт. Размеры поверхности — 730 x 510 x 40 мм, размер выреза — 560 x 480 мм.

Информация о продукте

Тип	Газовая панель
Технология	Газ на металле
Цвет	Нержавеющая сталь
Покрытие поверхности	Нержавеющая сталь
Тип конфорки	Двойная конфорка
Ограничение мощности	Не определено

Размеры

Размер	75x50
Ширина	730.0
Глубина выреза	480.0
Ширина выреза	560.0
Глубина упаковки	590.0
Ширина упаковки	840.0

Энергетические характеристики

Общая мощность (кВт)	10.8
Напряжение	220-230 В
Частота (Гц)	50-60 Гц

Технические характеристики

Тип установки	Стандартный
Количество конфорок	5
Мощн.перед.лев.конфорки,Вт	1750
Мощн.перед.прав.конфорки,Вт	1000
Мощн.центр.конфорки,Вт	3300
Мощн.зад.лев.конфорки,Вт	1750
Мощн.зад.прав.конфорки,Вт	3000

Цвет кнопок	Нержавеющая сталь
Связь вытяжки и вар.панели	Нет
Материал решетки	Чугун
Шнур питания	Да
Адаптер для решетки WOK	Нет
Информация о продукте	
Бренд	FRANKE
Коллекция	Maris
Модельный ряд	MARIS
Характеристики	
Панель управления	Кнопочное управление
Количество переключателей	5.0
Количество решеток конфорки	3
Тип конфорки (фронт. левая)	Усиленная
Тип конфорки (дальняя левая)	Усиленная
Тип конфорки (дальняя правая)	Турбо
Тип конфорки (фронт. правая)	Вспомогательная
Тип центральной конфорки	"Двойная корона"
Тип управления	Кнопочное управление
Таймер	Нет