



Odsávač pár v indukčnej varnej doske zo série Maris. Prevedenie čierne sklo. Energetická trieda A++. Odsávač pár: Montáž do pracovnej dosky. Šírka 83 cm. Ovládanie: Senzorové. Digitálny červený displej + Dotykový ovládač typu Slide. 8 Stupňov výkonu. 2 x Intenzívny stupeň. Dobeň. Automatická aktivácia s varnou doskou. Vodeodolný motor. Litinová mriežka. Max. výkon 700 m³/h (Norma EN 61591). Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu (V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár). Indukčná varná doska: 4 Varné zóny. 2x Flexi zóna. Ovládanie: Digitálny červený displej + Dotykový ovládač typu Slide. 9 Úrovní ohrevu. Funkcie: Keep warm. Booster. Stop&Go. Detský zámok. Časovač 4x. Odsávač pár aj indukcia sú perfektne integrované. Odsávanie je aktivované automaticky, akonáhle je varná doska v prevádzke.

Informácie o produkte

Farba	Čierna
Povrch	Sklo
Obmedzovač výkonu	Áno

Rozmery

Rozmery	83X52
---------	-------

Energetická špecifikácia

Výkon	7.4
Napätie a Frekvencia	220-240V 50-60Hz

Inštalácia

Typ filtra	Odsávač pár v indukcii
------------	------------------------

Špecifikácia produktu

Bridge	Nie
Detský zámok	Áno
Energetická trieda	A++
Udržiavanie teplého jedla	Ne
Rozpúšťanie	Áno
Gril	Nie
Blower tech.name	340006
Rozmer varnej plochy 1 (v cm)	DxŠ 19x21
Rozmer varnej plochy 2 (v cm)	DxŠ 19x21
Rozmer varnej plochy 3 (v cm)	DxŠ 19x21
Rozmer varnej plochy 4 (v cm)	DxŠ 19x21
Detská poistka	Áno

Funkcia vyvolania	Nie
Heat-up	Áno
Dobeh	Nie
Automatická funkcia	Áno
Automatický kryt	Áno
Flexi	Áno
Počet Flexi zón	2
Ukazovateľ nasýtenia filtra	Áno
Výkon indukcie	9 + Booster
Control	Slider

Identifikácia produktu

Produktová značka	FRANKE
Produktová rada	Maris
Modelová rada	MARIS

Vlastnosti

Ovládanie	Ovládač slide + integr. panel
Farba displeja	Červená
Varná zóna	4
Vodeodolnosť	Áno
Časovač	Áno
Booster	4
Stop&Go	Áno
Displej	N/A
Trieda účín. filtrácie tukov	B
Typ filtra	Hliník
Uhlíkový filter	Nie

Výkony

Rýchlosť	1	2	3	8	Intenzívna	
Výkon (m ³ /h) EN IEC 61591	245.0	285.0	350.0	505.0	550.0	700.0
Max. tlak (Pa)	290.0	370.0	525.0	550.0	555.0	560.0
Výkon motora (Watt)	35.0	45.0	60.0	125.0	140.0	220.0
Hluk dB(A) EN IEC 60704-3	51.0	55.0	57.0	65.0	66.0	72.0