



Odsávač pár v indukčnej varnej doske Maris 2Gether Minimal Black. Prevedenie čierne sklo. Energetická trieda A+. Odsávač pár: Montáž do pracovnej dosky. Šírka 83 cm. Ovládanie: Sensorové. Digitálny červený displej + Dotykový ovládač typu Slide. 9 Stupňov výkonu, 1x Intenzívny stupeň. Dobeň. Automatická aktivácia s varnou doskou. Vodeodolný motor. Mriežka tepelne odolný kompozit. Max. výkon 600 m³/h (Norma EN 61591). Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu (V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár). Indukčná varná doska: 4 Varné zóny. 1x Flexi zóna. Ovládanie: Digitálny červený displej + Dotykový ovládač typu Slide. 9 Úrovní ohrevu. Vlastnosti: Rozpúšťanie. Booster. Stop&Go. Detský zámok. Časovač 4x. Odsávač pár aj indukcia sú perfektne integrované. Odsávanie je aktivované automaticky, akonáhle je varná doska v prevádzke. MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU.

Informácie o produkte

Farba	Čierna
Povrch	Sklo
Obmedzovač výkonu	Áno

Rozmery

Rozmery	83X52
---------	-------

Energetická špecifikácia

Výkon	7.4
Napätie a Frekvencia	220-240V 50-60Hz

Inštalácia

Typ filtra	Odsávač pár v indukcii
------------	------------------------

Špecifikácia produktu

Bridge	Nie
Detský zámok	Áno
Energetická trieda	A+
Udržiavanie teplého jedla	Ne
Rozpúšťanie	Áno
Gril	Nie
Blower tech.name	340006
Rozmer varnej plochy 1 (v cm)	DxŠ 19x21
Rozmer varnej plochy 2 (v cm)	DxŠ 19x21
Rozmer varnej plochy 3 (v cm)	Ø 20
Rozmer varnej plochy 4 (v cm)	Ø 14,5
Detská poistka	Áno

Funkcia vyvolania	Nie
Heat-up	Áno
Dobeh	Nie
Automatická funkcia	Áno
Automatický kryt	Nie
Flexi	Áno
Počet Flexi zón	1
Ukazovateľ nasýtenia filtra	Áno
Výkon indukcie	9 + Booster
Control	Slider

Identifikácia produktu

Produktová značka	FRANKE
Produktová rada	Maris
Modelová rada	MARIS 2GETHER MINIMAL BLACK

Vlastnosti

Ovládanie	Slim Smart KII touch slider
Farba displeja	Červená
Varná zóna	4
Vodeodolnosť	Áno
Časovač	Áno
Booster	4
Stop&Go	Áno
Displej	N/A
Trieda účín. filtrácie tukov	B
Typ filtra	Hliník
Uhlíkový filter	Áno

Výkony

Rýchlosť	1	8	9	Intenzívny
Výkon (m ³ /h) EN IEC 61591	210.0	420.0	450.0	600.0
Max. tlak (Pa)	270.0	570.0	640.0	670.0
Výkon motora (Watt)	50.0	130.0	170.0	220.0
Hluk dB(A) EN IEC 60704-3	49.0	64.0	67.0	72.0