



Витяжка призначена для вбудовування в шафку при цьому повністю замінює її дно. Це зменшує кількість місць, де може накопичуватись жир і забруднення. Витяжка залишатиметься непомітною, і ви зможете виконати меблі в необхідному вам форматі. Продуктивність витяжки дозволяє ефективно працювати на площі до 26 квадратних метрів. Продуктивність на максимальній швидкості складає 640 м куб./год. Витяжку необхідно монтувати на висоті мінімум 53 см над газовою варильною поверхнею та 47 см над електричною, в тому числі індукційною. Завдяки декоративній панелі, яка приховує жирові фільтри, створюється ефект периметрального втягування, коли швидкість повітряного потоку підвищується по периметру панелі, завдяки чому витяжка підхоплює випари з посуду до 25% ефективніше. Алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор, корпус та повітропровід від жирових відкладень. Фільтри потрібно мити кожні 100 годин роботи вручну або в посудомийній машині. Витяжка має просте і водночас зручне механічне управління за допомогою однієї ручки. Щоб увімкнути освітлення - потрібно натиснути на ручку щоб вона висунулась. Провернувши ручку праворуч можна увімкнути відповідну швидкість вентилятора. Витяжка має яскраве та економне LED підсвічування потужністю 2 Вт. Завдяки інноваційному дизайну турбіни значно зменшується турбулентність і завихрення внутрішнього потоку повітря. Витяжки з технологією Sound Pro працюють тихіше на 4-6 дБ залежно від моделі.

## Інформація про продукт

Категорія витяжки	Вбудована
Тип покриття	Нержавіюча сталь
<b>Розміри</b>	
Ширина в мм	600.0
Вихідний отвір повітря	Ø 150 мм
<b>Енергетичні дані</b>	
Тип вилки	Кабель без вилки
Річне споживання енергії AEC	50.9
Аеродинамічна ефективність	A
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру Cl	E
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP 600 A+
Кількість моторів	1
<b>Монтаж</b>	
Монтаж	Шафка
<b>Специфікації продукту</b>	
Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	A

Зворотний клапан в комплекті	Ні
Вихід повітря в задню стінку	Ні
Без конденсату	Ні
UI Type	Поворотна ручка
Lamp Type	Круглий LED світильник
<b>Ідентифікатори продукту</b>	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Maris
Модельний ряд	STYLE
Lower Chimney type	N/P
Upper chimney type	N/P
Blower tech.name	D39
<b>Особливості</b>	
Кількість ламп	2
Тип освітлення	LED S1001 4000K
Пульт ДУ в комплекті	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	Electromechanical Rotative
Кількість швидкостей	3
Змінна швидкість	Немає
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Ні
Сенсор автоматичного запуску	Ні
WI-FI	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр	Замовляється окремо

### Продуктивність

Швидкість	1	2	3
Продуктивність (м³/год)	260.0	360.0	640.0
Максимальний тиск, Па	420.0	510.0	580.0
Споживана потужність, Вт	150.0	200.0	250.0
Рівень шуму (дБА)	49.0	56.0	67.0