



Витяжка призначена для вбудовування в шафку. Таким чином вона залишатиметься непомітною, і ви зможете виконати меблі в необхідному вам форматі. Продуктивність витяжки дозволяє ефективно працювати на площі до 24 квадратних метрів. Продуктивність на максимальній швидкості складає 590 м куб./год. Витяжку необхідно монтувати на висоті мінімум 65 см над газовою варильною поверхнею та 45 см над електричною, в тому числі індукційною. Алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор, корпус та повітропровід від жирових відкладень. Фільтри потрібно мити кожні 100 годин роботи вручну або в посудомийній машині. Механічний слайдер максимально просте і надійне управління. Щоб збільшити швидкість достатньо пересунути слайдер праворуч, щоб зменшити - ліворуч. Витяжка має яскраве та економне LED підсвічування потужністю 2 Вт. Завдяки інноваційному дизайну турбіни значно зменшується турбулентність і завихрення внутрішнього потоку повітря. Витяжки з технологією Sound Pro працюють тихіше на 4-6 дБ залежно від моделі.

## Інформація про продукт

Категорія витяжки Вбудована

Тип покриття Нержавіюча сталь

### Розміри

Ширина в мм 700.0

Вихідний отвір повітря ø 150 мм

### Енергетичні дані

Тип вилки EU

Річне споживання енергії AEC 55.9

Аеродинамічна ефективність B

Клас світлової ефективності A

Ефективн. фільтрації жиру C1 C

Напруга двигуна 220-240 В 50-60 Гц

Тип мотору SP 600 HE

Кількість моторів 1

### Монтаж

Монтаж Шафка

### Специфікації продукту

Датчик якості повітря Ні

Клас енергоефективності B

Зворотний клапан в комплекті Так

Вихід повітря в задню стінку Ні

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Без конденсату                 | Ні                       |
| <b>Ідентифікатори продукту</b> |                          |
| Бренд продукту                 | Franke                   |
| Сімейство продуктів            | Smart                    |
| Модельний ряд                  | BOX                      |
| Lower Chimney type             | N/P                      |
| Upper chimney type             | N/P                      |
| Blower tech.name               | D39                      |
| <b>Особливості</b>             |                          |
| Кількість ламп                 | 2                        |
| Тип освітлення                 | LED S2000 4000K          |
| Пульт ДУ в комплекті           | Ні                       |
| Водонепроникний                | Ні                       |
| Тип інтерфейсу користувача     | Electromechanical Slider |
| Кількість швидкостей           | 3                        |
| Змінна швидкість               | Немає                    |
| 24 годинне провітрювання       | Ні                       |
| Затримка вимкнення             | Ні                       |
| Сенсор автоматичного запуску   | Ні                       |
| WI-FI                          | Ні                       |
| Тип фільтру                    | Касетний                 |
| Матеріал фільтру               | Алюміній                 |
| Вугільний фільтр               | Замовляється окремо      |

### Продуктивність

| Швидкість                | 1     | 2     | 3     |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| Продуктивність (м³/год)  | 230.0 | 390.0 | 590.0 |
| Максимальний тиск, Па    | 250.0 | 400.0 | 520.0 |
| Споживана потужність, Вт | 80.0  | 105.0 | 160.0 |
| Рівень шуму (дБА)        | 47.0  | 55.0  | 63.0  |