

## Box Flush FBFE XS A52, вбудована | 305.0665.359



Витяжка призначена для вбудовування в шафку. Таким чином вона залишатиметься непомітною, і ви зможете виконати меблі в необхідному вам форматі. Продуктивність витяжки дозволяє ефективно працювати на площі до 25 квадратних метрів. Продуктивність на максимальній швидкості складає 620 м куб./год. Витяжку необхідно монтувати на висоті мінімум 65 см над газовою варильною поверхнею та 45 см над електричною, в тому числі індукційною. Завдяки декоративній панелі, яка приховує жирові фільтри, створюється ефект периметрального втягування, коли швидкість повітряного потоку підвищується по периметру панелі, завдяки чому витяжка підхоплює випари з посуду до 25% ефективніше. Алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор, корпус та повітропровід від жирових відкладень. Фільтри потрібно мити кожні 100 годин роботи вручну або в посудомийній машині. Електронне управління дозволяє керувати витяжкою легко і комфортно. Перевагою такого управління в тому, що знаходити необхідну кнопку можна тактильно нащупавши її пальцями. Витяжка має яскраве та економне LED підсвічування потужністю 6 Вт. Завдяки інноваційному дизайну турбіни значно зменшується турбулентність і завихрення внутрішнього потоку повітря. Витяжки з технологією Sound Pro працюють тихіше на 4-6 дБ залежно від моделі.

### Інформація про продукт

Категорія витяжки	Вбудована
Тип покриття	Нержавіюча сталь
<b>Розміри</b>	
Ширина в мм	520.0
Вихідний отвір повітря	Ø 150 мм
<b>Енергетичні дані</b>	
Тип вилки	EU
Річне споживання енергії AEC	74.9
Аеродинамічна ефективність	C
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру Cl	D
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP 800
Кількість моторів	1
<b>Монтаж</b>	
Монтаж	Шафка
<b>Специфікації продукту</b>	
Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	B
Зворотний клапан в комплекті	Так

Вихід повітря в задню стінку	Ні
Без конденсату	Ні
UI Type	Механічні кнопки
Lamp Type	LED стрічка

### Ідентифікатори продукту

Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Maris
Модельний ряд	BOX FLUSH EVO
Dimming Led	No
Lower Chimney type	N/P
Upper chimney type	N/P
Blower tech.name	D39

### Особливості

Кількість ламп	1
Тип освітлення	LED стрічка Slim 3000K
Пульт ДУ в комплекті	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	Кнопка
Кількість швидкостей	3+і
Змінна швидкість	Немає
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Ні
Сенсор автоматичного запуску	Ні
WI-FI	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр	Замовляється окремо

### Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив
Продуктивність (м³/год)	280.0	430.0	540.0	620.0
Максимальний тиск, Па	390.0	470.0	530.0	540.0
Споживана потужність, Вт	130.0	165.0	210.0	240.0
Рівень шуму (дБА)	47.0	57.0	64.0	67.0