

Box Flush FBFE BK MATT A52, вбудована | 305.0665.364



Витяжка призначена для вбудовування в шафку. Таким чином вона залишатиметься непомітною, і ви зможете виконати меблі в необхідному вам форматі. Продуктивність витяжки дозволяє ефективно працювати на площі до 25 квадратних метрів. Продуктивність на максимальній швидкості складає 620 м куб./год. Витяжку необхідно монтувати на висоті мінімум 65 см над газовою варильною поверхнею та 45 см над електричною, в тому числі індукційною. Завдяки декоративній панелі, яка приховує жирові фільтри, створюється ефект периметрального втягування, коли швидкість повітряного потоку підвищується по периметру панелі, завдяки чому витяжка підхоплює випари з посуду до 25% ефективніше. Алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор, корпус та повітропровід від жирових відкладень. Фільтри потрібно мити кожні 100 годин роботи вручну або в посудомийній машині. Електронне управління дозволяє керувати витяжкою легко і комфортно. Перевагою такого управління в тому, що знаходити необхідну кнопку можна тактильно нащупавши її пальцями. Витяжка має яскраве та економне LED підсвічування потужністю 6 Вт. Завдяки інноваційному дизайну турбіни значно зменшується турбулентність і завихрення внутрішнього потоку повітря. Витяжки з технологією Sound Pro працюють тихіше на 4-6 дБ залежно від моделі.

Інформація про продукт

Категорія витяжки	Вбудована
Тип покриття	Чорний матовий

Розміри

Ширина в мм	520.0
Вихідний отвір повітря	Ø 150 мм

Енергетичні дані

Тип вилки	EU
Річне споживання енергії AEC	74.9
Аеродинамічна ефективність	C
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру Cl	D
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP 800
Кількість моторів	1

Монтаж

Монтаж	Шафка
--------	-------

Специфікації продукту

Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	B
Зворотний клапан в комплекті	Так

Вихід повітря в задню стінку	Ні
Без конденсату	Ні
UI Type	Механічні кнопки
Lamp Type	LED стрічка

Ідентифікатори продукту

Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Maris
Модельний ряд	BOX FLUSH EVO
Dimming Led	No
Lower Chimney type	N/P
Upper chimney type	N/P
Blower tech.name	D39

Особливості

Кількість ламп	1
Тип освітлення	LED стрічка Slim 3000K
Пульт ДУ в комплекті	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	Кнопка
Кількість швидкостей	3+і
Змінна швидкість	Немає
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Ні
Сенсор автоматичного запуску	Ні
WI-FI	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр	Замовляється окремо

Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив
Продуктивність (м³/год)	280.0	430.0	540.0	620.0
Максимальний тиск, Па	390.0	470.0	530.0	540.0
Споживана потужність, Вт	130.0	165.0	210.0	240.0
Рівень шуму (дБА)	47.0	57.0	64.0	67.0