



Острівна витяжка дозволяє встановлювати варильну поверхню в кухонний острів при цьому завдяки витонченим формам вона ще й стане прикрасою для кухні. Продуктивність витяжки дозволяє ефективно працювати на площі до 28 квадратних метрів. Продуктивність на максимальній швидкості складає 710 м куб./год. Витяжку необхідно монтувати на висоті мінімум 65 см над газовою варильною поверхнею та 50 см над електричною, в тому числі індукційною. Алюмінієві антижирові фільтри в рамці з нержавіючої сталі значно захищають мотор, корпус та повітропровід від жирних відкладень, а також мають кращий зовнішній вигляд. Фільтри потрібно мити кожні 100 годин роботи вручну або в посудомийній машині. Сенсорне управління максимально комфортне і надзвичайно просте в догляді, оскільки немає шпарин, в які може забиватись бруд. Щоб помити панель достатньо просто протерти її використовуючи засіб для догляду за витяжками. Для відведення залишкових випарів витяжку рекомендують залишити працювати на певний час. Дана модель має таймер, активувавши який можна залишити витяжку працювати і вона вимкнеться через 30 хвилин. Витяжка має яскраве та економне LED підсвічування потужністю 4 Вт. Завдяки інноваційному дизайну турбіни значно зменшується турбулентність і завихрення внутрішнього потоку повітря. Витяжки з технологією Sound Pro працюють тихіше на 4-6 дБ залежно від моделі.

Інформація про продукт

Категорія витяжки	T-подібна
Тип покриття	Нержавіюча сталь/чорне скло
Розміри	
Ширина в мм	900.0
Вихідний отвір повітря	ø 150 мм
Енергетичні дані	
Тип вилки	Кабель без вилки
Річне споживання енергії AEC	74.7
Аеродинамічна ефективність	B
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру C1	B
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP 800
Кількість моторів	1
Монтаж	
Монтаж	Острів
Специфікації продукту	
Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	B

Зворотний клапан в комплекті	Ні
Вихід повітря в задню стінку	Ні
Без конденсату	Ні
UI Type	Сенсор
Lamp Type	Круглий LED світильник
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Maris
Модельний ряд	CRYSTAL
Dimming Led	No
Level dimmer setting	1
Lower Chimney type	Extractor
Upper chimney type	Recirculating
Blower tech.name	D39
Особливості	
Кількість ламп	4
Тип освітлення	LED S1001 4000K
Пульт ДУ в комплекті	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	Сенсорний
Кількість швидкостей	Дивіться розділ Продуктивність
Змінна швидкість	3 швидкості + інтенсивний режи
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Так 30 хв
Сенсор автоматичного запуску	Ні
Wi-Fi	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Нержавіюча сталь
Вугільний фільтр	Замовляється окремо

Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив
Продуктивність (м³/год)	290.0	460.0	610.0	710.0
Максимальний тиск, Па	390.0	470.0	530.0	540.0
Споживана потужність, Вт	130.0	165.0	210.0	250.0
Рівень шуму (дБА)	50.0	59.0	66.0	69.0