



Острівна витяжка дозволяє встановлювати варильну поверхню в кухонний острів при цьому завдяки витонченим формам вона ще й стане прикрасою для кухні. Продуктивність витяжки дозволяє ефективно працювати на площі до 24 квадратних метрів. Продуктивність на максимальній швидкості складає 770 м куб./год. Витяжку необхідно монтувати на висоті мінімум 6,5 см над газовою варильною поверхню та 5 см над електричною, в тому числі індукційною. Завдяки декоративній панелі, яка приховує жирові фільтри, створюється ефект периметрального втягування, коли швидкість повітряного потоку підвищується по периметру панелі, завдяки чому витяжка підхоплює випари з посуду до 25% ефективніше. Алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор, корпус та повітропровід від жирових відкладень. Фільтри потрібно мити кожні 100 годин роботи вручну або в посудомийній машині. Сенсорне управління максимально комфортне і надзвичайно просте в догляді, оскільки немає шпарин, в які може забиватись бруд. Щоб помити панель достатньо просто протерти її використовуючи засіб для догляду за витяжками. Додатково витяжкою можна управляти з пульту дистанційного керування. Це особливо актуально для великих кухонь. Пульт дозволяє увімкнути освітлення чи вентиляцію не підходячи до витяжки. Для відведення залишкових випарів витяжку рекомендують залишити працювати на певний час. Дана модель має таймер, активувавши який можна залишити витяжку працювати і вона вимкнеться через Максимально чисте повітря в кухні забезпечить режим цілодобового провітрювання. Витяжка вмикатиметься щогодини на 10 хвилин на мінімальну швидкість. Таким чином робота приладу не принесе дискомфорту, а повітря в кухні буде свіжим. Коли настане час помити антижировий фільтр індикатор на панелі управління сповістить про це. Якщо витяжка працює в режимі рециркуляції через вугільні фільтри можна також активувати сигнал насичення вугільних фільтрів. Через 200 годин роботи на панелі з'явиться світлове сповіщення після якого фільтри потрібно помити або замінити. Скидання сигналізації відбувається утриманням відповідної кнопки протягом кількох секунд. Витяжка має яскраве та економне LED підсвічування потужністю 6 Вт. Витяжка створить приємну атмосферу в кухні завдяки можливості приглушувати світло. При бажанні можна увімкнути лампи на половину Завдяки інноваційному дизайну турбіни значно зменшується турбулентність і завихрення внутрішнього потоку повітря. Витяжки з технологією Sound Pro працюють тихіше на 4-6 дБ залежно від моделі.

Інформація про продукт

Категорія витяжки	T-подібна
Тип покриття	Екстра чорний матовий
Розміри	
Ширина в мм	1800.0
Вихідний отвір повітря	ø 150 мм
Енергетичні дані	
Тип вилки	Кабель без вилки
Річне споживання енергії AEC	62.5
Аеродинамічна ефективність	A
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру Cl	C

Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP A+
Кількість моторів	1
Монтаж	
Монтаж	Острів
Специфікації продукту	
Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	A
Зворотний клапан в комплекті	Ні
Вихід повітря в задню стінку	Ні
Без конденсату	Ні
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Mythos
Модельний ряд	MYTHOS T-SHELF
Dimming Led	SEE SETTING FILE
Level dimmer setting	2
Lower Chimney type	Extractor
Upper chimney type	Recirculating
Blower tech.name	D39
Особливості	
Кількість ламп	2
Тип освітлення	LED стрічка Slim 4000K
Пульт ДУ в комплекті	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	Електронне поворотне
Кількість швидкостей	Дивіться розділ Продуктивність
Змінна швидкість	3 швидкості + інтенсивний режи
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Ні
Сенсор автоматичного запуску	Ні
WI-FI	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр	Постачається в комплекті

Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив
Продуктивність (м ³ /год)	280.0	420.0	600.0	750.0
Максимальний тиск, Па	450.0	540.0	580.0	590.0
Споживана потужність, Вт	150.0	200.0	240.0	250.0
Рівень шуму (дБА)	50.0	59.0	66.0	70.0