
FMA MODULAR F60 BK MATT | 335.0706.646





Пристінна витяжка Franke FMA MODULAR F60 BK MATT, чорна матова. Витяжка монтується на стіну та підходить для кухонь, де техніка є помітною частиною інтер’єру. Витяжка ефективно працює у приміщеннях площею до 29 м². Максимальна продуктивність становить 720 м³/год. Рекомендована висота монтажу: щонайменше 65 см над газовою варильною поверхнею та щонайменше 65 см над електричною або індукційною. Особливості моделі: алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор і повітропровід та легко миються; сенсорна панель проста в догляді, адже її легко протирати; дистанційний пульт дозволяє змінювати режим роботи, не підходячи до витяжки; індикатор забруднення фільтрів нагадує про необхідність догляду; індикатор насичення вугільних фільтрів корисний у режимі рециркуляції; енергоощадне LED-підсвічування добре освітлює варильну поверхню; технологія Sound Pro зменшує турбулентність повітряного потоку, завдяки чому витяжка працює тихіше.

Інформація про продукт	
Категорія витяжки	Дизайнерська
Тип покриття	Чорний матовий
Розміри	
Ширина в мм	600.0
Вихідний отвір повітря	⌀ 150 мм
Енергетичні дані	
Тип вилки	EU
Річне споживання енергії AEC	52.1
Аеродинамічна ефективність	A
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру CI	C
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP A+
Кількість моторів	1
Монтаж	
Монтаж	Стіна
Специфікації продукту	
Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	A
Зворотний клапан в комлекті	Так
Вихід повітря в задню стінку	Так
Без конденсату	Ні

UI Type	Сенсор на металі
Lamp Type	LED стрічка
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Maris
Модельний ряд	MARIS
Blower tech.name	D39
Особливості	
Кількість ламп	1
Тип освітлення	Прихована Led стрічка L450
Пульт ДУ в комплекті	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	Сенсор на металі
Кількість швидкостей	Дивіться розділ Продуктивність
Змінна швидкість	3 швидкості + інтенсивний режи
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Ні
Сенсор автоматичного запуску	Ні
WI-FI	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр	Постачається в комплекті

Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив
Продуктивність (м³/год)	290.0	440.0	620.0	720.0
Максимальний тиск, Па	480.0	540.0	570.0	590.0
Споживана потужність, Вт	150.0	200.0	240.0	250.0
Рівень шуму (дБА)	48.0	57.0	64.0	68.0