



Варильна поверхня з інтегрованою витяжкою призначена для монтажу в режимі відведення повітря у вентиляційний канал. Набір труб для відведення повітря необхідно придбати окремо. Індукційні зони забезпечують швидкий нагрів і максимальну енергоефективність. Якщо потрібно швидко нагріти посуд або закип'ятити воду, активуйте режим Booster — зона нагріву працюватиме на максимально можливій потужності. Режим вимикається автоматично через заданий проміжок часу. Розтопити шоколад або розморозити продукти дуже просто — оберіть автоматичну програму, і розумна автоматика зробить усе за вас. Спеціальний сенсор визначає наявність і сумісність посуду, не дозволяючи зоні нагріву увімкнутись, якщо вона порожня або використано несумісний посуд. Ви можете встановити час приготування для кожної зони окремо — таймер автоматично вимкне нагрів у потрібний момент. Якщо ви використовуєте овальний або прямокутний посуд, активуйте функцію Bridge — дві сусідні зони об'єднуються в одну велику з однаковим рівнем потужності та можливістю керування всіма функціями одночасно. Функція блокування панелі керування запобігає випадковому увімкненню плити дітьми або домашніми тваринами. Безпека — на першому місці. Якщо ви забудете вимкнути плиту, система безпеки зробить це автоматично у разі перегріву або після певного часу бездіяльності. Функція Power Limitation дозволяє обмежити споживання електроенергії, що дає змогу встановити плиту в місцях без потужної електромережі — у замських будинках, квартирах без спеціальної підготовки або офісних кухнях. Спеціальний символ H вказує, що температура зони нагріву перевищує 50°C, що свідчить про ризик опіку. Якщо потрібно відійти від плити або призупинити приготування на кілька хвилин — скористайтесь функцією Пауза. Вона зупиняє всі функції до 10 хвилин або до моменту, коли ви самостійно їх відновите. Не потрібно думати, чи вмикати витяжку — автоматика активує її автоматично, щойно ви почнете готувати. Залежно від потужності зон нагріву, витяжка працюватиме на відповідній швидкості, забезпечуючи комфорт і ефективність. Доступно до 5 швидкостей, що дозволяє обрати оптимальний режим. У режимі Booster витяжка переходить в інтенсивний режим на 5 хвилин — ідеально для приготування з великою кількістю пари, наприклад, під час смаження. Коли настане час очищення фільтрів, прилад повідомить вас про це — на панелі загориться відповідний індикатор. Алюмінієвий антижировий фільтр очищає повітря від жиру та запобігає його осіданню на меблях. Його можна мити вручну або в посудомийній машині. Витяжка, інтегрована у варильну поверхню, ефективно втягує пару безпосередньо в місці її утворення, не даючи їй поширюватися по кухні. Це забезпечує економію простору та високу ефективність. Витяжка також може працювати в режимі відведення повітря назовні. Для підключення до вентиляційної системи необхідно придбати набір труб. Пролита рідина не є проблемою — мотор витяжки має захист від води. Спеціальна ємність збирає рідину, яку згодом можна злити.

Інформація про продукт

Колір	Чорний
Тип покриття	Скло
Обмеження потужності	Так
Розміри	
Комерційні розміри	83X52
Енергетичні дані	
Загальна потужність, кВт	7.2
Напруга та частота	220-240 В 50-60 Гц

Монтаж

Тип фільтру 3 відведенням води

Специфікації продукту

Bridge Так

Блокування панелі управління Так

Клас енергоефективності A+

Підтримування тепла Ні

Плавлення Так

Гриль Ні

Blower tech.name D48

Розмір котушки позиція 1 (см) Ø 20

Розмір котушки позиція 2 (см) Ø 20

Розмір котушки позиція 3 (см) Ø 20

Розмір котушки позиція 4 (см) Ø 20

Замок від дітей Так

Відновлення стану налаштувань Ні

Швидкий розігрів Так

Функція просушування фільтрів Ні

Автоматична робота витяжки Так

Автовідкривання/закривання Ні

Зони нагріву Flexi Ні

Кількість Bridge зон 2

Кількість Flexi зон 0

Сигнал жирового фільтра Так

Рівні потужності індукції 9+підвищений (Boost)

Control Індивідуальний сенсор +/-

Ідентифікатори продукту

Бренд продукту FRANKE

Сімейство продуктів Maris

Моделльний ряд MARIS 2GETHER ELLIPSE

Особливості

Управління П'ять дисплеїв з сенсором +/-

Колір цифр Червоний

Кількість зон приготування 4

Водонепроникний Так

Таймер Так

Booster 4

Stop&Go Так

Колір дисплею Не застосовується

Ефективн. фільтрації жиру C1 C

Матеріал фільтру Алюміній

Вугільний фільтр Замовляється окремо

Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив	Інтенсив
Продуктивність (м³/год)	200.0	290.0	390.0	550.0	680.0
Максимальний тиск, Па	45.0	90.0	170.0	350.0	500.0
Споживана потужність, Вт	20.0	30.0	60.0	130.0	240.0
Рівень шуму (дБА)	43.0	52.0	59.0	67.0	72.0