
# FSMA 905 WH Bílé sklo | 110.0377.737






**Technical Data**

| | |
|---|---|
| **Informace o produktu** | |
| Kategorie odsavače par | Šikmý |
| Povrch | Bílé sklo |
| **Rozměry** | |
| Šířka v mm | 900.0 |
| Průměr vyústění odtahu | 150 |
| **Energetická specifikace** | |
| Typ zástrčky | EU |
| Roční energetická spotřeba | 43.5 |
| Tř. fluidní dynam. účinnosti | A |
| Třída světelné účinnosti | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků | C |
| Napětí motoru | 220-240V 50-60Hz |
| Typ motoru | SP A++ |
| Počet motorů | 1 |
| **Instalace** | |
| Instalace | Komínové |
| **Výkony** | |
| Rychlost | 1 |
| Výkon (m³h) IEC 61591 | 280.0 |
| Max. tlak | 150.0 |
| Watt | 160.0 |
| Hluk dB(A) IEC 60704-3 | 48.0 |
| Rychlost | 2 |
| Výkon (m³h) IEC 61591 | 360.0 |
| Max. tlak | 530.0 |
| Watt | 190.0 |
| Hluk dB(A) IEC 60704-3 | 53.0 |

| | |
|---|---|
| Rychlost | 3 |
| Výkon (m³h) IEC 61591 | 470.0 |
| Max. tlak | 560.0 |
| Watt | 230.0 |
| Hluk dB(A) IEC 60704-3 | 57.0 |
| Rychlost | Intenzivní |
| Výkon (m³h) IEC 61591 | 800.0 |
| Max. tlak | 600.0 |
| Watt | 270.0 |
| Hluk dB(A) IEC 60704-3 | 69.0 |
| Kapacita int. | 700.0 |
| Kapacita IEC Max. | 580.0 |
| Kapacita min. | 300.0 |
| Hlučnost intenzivní st. | 69.0 |
| Hlučnosť max. | 64.0 |
| Hlučnosť min. | 51.0 |
| **Specifikace produktu** | |
| Senzor kvality vzduchu | Ne |
| Energetická třída | A+ |
| **Identifikace produktu** | |
| Produktová značka | FRANKE |
| Produktová řada | Smart |
| Modelová řada | SMART |
| **Vlastnosti** | |
| Počet světel | 2 |
| Typ osvětlení | Led S1001 4000K |
| Dálkový ovladač | Ne |
| Voděodolnost | Ne |
| Typ ovládání | Dotykové |
| Počet rychlostí | 3+i |
| Nastavení rychlosti | Ne |
| 24H | Ne |
| Doběh | Ne |
| Senzor automat.startu | Ne |
| Wi-Fi | Ne |
| Typologie filtru | Kazeta |
| Typ filtru | Hliník |
| Uhlíkový filtr | Ano |