



Datos técnicos

Aspecto

Categoría de campana	Techo
Acabado	Acero inoxidable

Dimensiones

Anchura en mm	900.0
Diámetro salida del aire	Rectangular

Especificaciones energéticas

Tipo de enchufe	Sin enchufe
Consumo anual de energía AEC	39.6
Clase eficiencia dinámica	A
Clase de eficiencia de la luz	E
Eficiencia filtrado grasa Cl	E
Voltaje del motor	220-240V 50-60Hz
Nombre del motor gr Comm.	CEILING RADICAL BRUSHLESS
N.º de motores	1

Instalación

Instalación	Isla
-------------	------

Prestaciones

Velocidad	1
Flujo (m³h)	480.0
Presión. max	310.0
Vatios	60.0
Nivel de ruido (db)	63.0
Velocidad	2
Flujo (m³h)	550.0
Presión. max	410.0
Vatios	85.0
Nivel de ruido (db)	66.0

Características

Velocidad	3
Flujo (m ³ h)	620.0
Presión. max	520.0
Vatios	110.0
Nivel de ruido (db)	70.0
Velocidad	Boost
Flujo (m ³ h)	700.0
Presión. max	690.0
Vatios	145.0
Nivel de ruido (db)	72.0
Especificaciones del producto	
Sensor calidad del aire	No
Clase de eficiencia energética	A+
Identificación de Producto	
Marca	Mepamsa
Propiedades	
N.º lámparas	1
Tiempo de iluminación	Barra LED Velo 4000K
Control remoto	Sí
Waterproof	Sí
Tipo de UI	Pulsantes
Número de velocidades	Ver archivo de configuración
Ajuste de la velocidad	3+i
24H	No
Retardo	Sí 30'
Sensor auto inicio	No
WI-FI	No
Tipo filtro grasa	Cassette
Tipo de filtro	Aluminio
Filtro de carbón	No