
Glass Linear FGL | 325.0590.997





Dane techniczne

Informacje o produkcie	
Rodzaj okapu wg kształtu	Kształt odwróconej litery t
Wykończenie	Stal szlachetna/szkło
Wymiary	
Szerokość	600.0
Wylot powietrza (średnica)	150
Energy specifications	
Typ wtyczki	Bez wtyczki
Roczne zużycie energii AEC	72.3
Klasa wyd. przepływu dynam.	B
Klasa efektywności oświetlenia	A
Klasa efekt. filtra p/tłuszcz.	C
Napięcie silnika	220-240V 50-60Hz
Rodzaj silnika	SP 800
Liczba silników	1
Instalacja	
Instalacja	Ścienny
Parametry	
Bieg	1
Wydajność [m3/h]	300.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	390.0
Moc silnika [W]	130.0
Głośność [db(A) re1pW]	52.0
Bieg	2
Wydajność [m3/h]	450.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	470.0
Moc silnika [W]	165.0
Głośność [db(A) re1pW]	61.0

Bieg	3
Wydajność [m3/h]	600.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	530.0
Moc silnika [W]	210.0
Głośność [db(A) re1pW]	67.0
Bieg	Intensywny
Wydajność [m3/h]	700.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	540.0
Moc silnika [W]	250.0
Głośność [db(A) re1pW]	70.0
Cechy produktu	
Czujnik jakości powietrza	Nie
Klasa energetyczna	B
Dane identyfikacyjne	
Marka	Franke
Rodzina produktów	Smart
Linia	Glass Linear
Cechy i funkcje produktu	
Liczba lamp	2
Rodzaj oświetlenia	LED S1001 4000K
Pilot zdalnego sterowania	Nie
Silnik wodoodporny	Nie
Sterowanie	Przyciski
Liczba biegów	3+i
Ustawienia prędkości	Nie
Funkcja 24 h	Nie
Wyłącznik czasowy	Nie
Sensor self start	Nie
Wi-Fi	Nie
Typ filtra	Kasetowy
Typ filtra przeciwtłuszczowego	Aluminium
Filtr węglowy	Nie