



## Dane techniczne

### Informacje o produkcie

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Rodzaj okapu wg kształtu | Wertykalny |
| Wykończenie              | Szkło fume |

### Wymiary

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Szerokość                 | 900.0 |
| Średnica wylotu powietrza | 150   |

### Energy specifications

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Typ wtyczki                    | Bez wtyczki      |
| Roczne zużycie energii AEC     | 43.5             |
| Klasa wyd. przepływu dynam.    | A                |
| Klasa efektywności oświetlenia | A                |
| Klasa efekt. filtra p/tłuszcz. | C                |
| Napięcie silnika               | 220-240V 50-60Hz |
| Rodzaj silnika                 | SP A+            |
| Liczba silników                | 1                |

### Instalacja

|            |          |
|------------|----------|
| Instalacja | Ściennej |
|------------|----------|

### Parametry

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Bieg                      | 1     |
| Wydajność [m3/h]          | 300.0 |
| Maksymalne ciśnienie [Pa] | 460.0 |
| Moc silnika [W]           | 150.0 |
| Głośność [db(A) re1pW]    | 48.0  |
| Bieg                      | 2     |
| Wydajność [m3/h]          | 430.0 |
| Maksymalne ciśnienie [Pa] | 550.0 |
| Moc silnika [W]           | 200.0 |
| Głośność [db(A) re1pW]    | 56.0  |

## Funkcje

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Bieg                            | 3                           |
| Wydajność [m3/h]                | 620.0                       |
| Maksymalne ciśnienie [Pa]       | 590.0                       |
| Moc silnika [W]                 | 240.0                       |
| Głośność [db(A) re1pW]          | 63.0                        |
| Bieg                            | Intensywny                  |
| Wydajność [m3/h]                | 770.0                       |
| Maksymalne ciśnienie [Pa]       | 600.0                       |
| Moc silnika [W]                 | 250.0                       |
| Głośność [db(A) re1pW]          | 68.0                        |
| <b>Cechy produktu</b>           |                             |
| Czujnik jakości powietrza       | Nie                         |
| Klasa energetyczna              | A+                          |
| <b>Dane identyfikacyjne</b>     |                             |
| Marka                           | Franke                      |
| Linia                           | Vertis                      |
| <b>Cechy i funkcje produktu</b> |                             |
| Liczba lamp                     | 2                           |
| Rodzaj oświetlenia              | LED S1000 TW                |
| Możliwość sterowania pilotem    | Nie                         |
| Silnik wodoodporny              | Nie                         |
| Sterowanie                      | Dotykowe                    |
| Liczba biegów                   | Sprawdź plik z ustawieniami |
| Ustawienia prędkości            | 3+i                         |
| Funkcja 24 h                    | Czasowa                     |
| Wyłącznik czasowy               | Tak 15'                     |
| Sensor self start               | Nie                         |
| Wi-Fi                           | Nie                         |
| Typ filtra                      | Kasetowy                    |
| Typ filtra przeciwtuszczowego   | Aluminium                   |
| Filtr węglowy w zestawie        | Tak                         |