
Maris Flat FCFL | 350.0663.650





Dane techniczne

Informacje o produkcie	
Rodzaj okapu wg kształtu	Sufitowy
Wykończenie	Czarny mat
Wymiary	
Szerokość	900.0
Wylot powietrza (średnica)	Prostokątny
Energy specifications	
Typ wtyczki	Bez wtyczki
Roczne zużycie energii AEC	36.4
Klasa wyd. przepływu dynam.	A
Klasa efektywności oświetlenia	A
Klasa efekt. filtra p/tłuszcz.	E
Napięcie silnika	220-240V 50-60Hz
Rodzaj silnika	MULTIFAN A++ CIELO
Liczba silników	1
Instalacja	
Instalacja	Wyspowy
Parametry	
Bieg	1
Wydajność [m3/h]	190.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	170.0
Moc silnika [W]	10.0
Głośność [db(A) re1pW]	43.0
Bieg	2
Wydajność [m3/h]	350.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	500.0
Moc silnika [W]	30.0
Głośność [db(A) re1pW]	58.0

Bieg	3
Wydajność [m3/h]	510.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	500.0
Moc silnika [W]	80.0
Głośność [db(A) re1pW]	66.0
Bieg	Intensywny
Wydajność [m3/h]	700.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	690.0
Moc silnika [W]	220.0
Głośność [db(A) re1pW]	72.0
Cechy produktu	
Czujnik jakości powietrza	Nie
Klasa energetyczna	A+
Dane identyfikacyjne	
Marka	Franke
Rodzina produktów	Maris
Linia	Maris Flat
Cechy i funkcje produktu	
Liczba lamp	4
Rodzaj oświetlenia	LED S2000 4000K
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Silnik wodoodporny	Nie
Sterowanie	Przyciski
Liczba biegów	Sprawdź plik z ustawieniami
Ustawienia prędkości	3+i
Funkcja 24 h	Nie
Wyłącznik czasowy	Tak 30'
Sensor self start	Nie
Wi-Fi	Nie
Typ filtra	Kasetowy
Typ filtra przeciwtłuszczowego	Aluminium
Filtr węglowy	Nie