
Maris Flat FCFL | 350.0663.721





Dane techniczne

Informacje o produkcie	
Rodzaj okapu wg kształtu	Sufitowy
Wykończenie	Biały
Wymiary	
Szerokość	900.0
Wylot powietrza (średnica)	Prostokątny
Energy specifications	
Typ wtyczki	Bez wtyczki
Roczne zużycie energii AEC	36.4
Klasa wyd. przepływu dynam.	A
Klasa efektywności oświetlenia	A
Klasa efekt. filtra p/tłuszcz.	E
Napięcie silnika	220-240V 50-60Hz
Rodzaj silnika	MULTIFAN A++ CIELO
Liczba silników	1
Instalacja	
Instalacja	Wyspowy
Parametry	
Bieg	1
Wydajność [m3/h]	190.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	170.0
Moc silnika [W]	10.0
Głośność [db(A) re1pW]	43.0
Bieg	2
Wydajność [m3/h]	350.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	500.0
Moc silnika [W]	30.0
Głośność [db(A) re1pW]	58.0

Bieg	3
Wydajność [m3/h]	510.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	500.0
Moc silnika [W]	80.0
Głośność [db(A) re1pW]	66.0
Bieg	Intensywny
Wydajność [m3/h]	700.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	690.0
Moc silnika [W]	220.0
Głośność [db(A) re1pW]	72.0
Cechy produktu	
Czujnik jakości powietrza	Nie
Klasa energetyczna	A+
Dane identyfikacyjne	
Marka	Franke
Rodzina produktów	Maris
Linia	Maris Flat
Cechy i funkcje produktu	
Liczba lamp	4
Rodzaj oświetlenia	LED S2000 4000K
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Silnik wodoodporny	Nie
Sterowanie	Przyciski
Liczba biegów	Sprawdź plik z ustawieniami
Ustawienia prędkości	3+i
Funkcja 24 h	Nie
Wyłącznik czasowy	Tak 30'
Sensor self start	Nie
Wi-Fi	Nie
Typ filtra	Kasetowy
Typ filtra przeciwtłuszczowego	Aluminium
Filtr węglowy	Nie