
Maris FCMA 90 C | 350.0679.879





Dane techniczne

Informacje o produkcie	
Rodzaj okapu wg kształtu	Sufitowy
Wykończenie	Stal szlachetna/białe szkło
Wymiary	
Szerokość	900.0
Wylot powietrza (średnica)	Prostokątny
Energy specifications	
Typ wtyczki	Bez wtyczki
Roczne zużycie energii AEC	39.6
Klasa wyd. przepływu dynam.	A
Klasa efektywności oświetlenia	D
Klasa efekt. filtra p/tłuszcz.	E
Napięcie silnika	220-240V 50-60Hz
Rodzaj silnika	MULTIFAN A++ CIELO
Liczba silników	1
Instalacja	
Instalacja	Wyspowy
Parametry	
Bieg	1
Wydajność [m3/h]	200.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	190.0
Moc silnika [W]	15.0
Głośność [db(A) re1pW]	43.0
Bieg	2
Wydajność [m3/h]	350.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	500.0
Moc silnika [W]	60.0
Głośność [db(A) re1pW]	56.0

Bieg	3
Wydajność [m3/h]	400.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	520.0
Moc silnika [W]	85.0
Głośność [db(A) re1pW]	59.0
Bieg	Intensywny1
Wydajność [m3/h]	520.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	530.0
Moc silnika [W]	220.0
Głośność [db(A) re1pW]	65.0
Bieg	Intensywny
Wydajność [m3/h]	720.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	540.0
Moc silnika [W]	250.0
Głośność [db(A) re1pW]	72.0
Cechy produktu	
Czujnik jakości powietrza	Nie
Klasa energetyczna	A+
Dane identyfikacyjne	
Marka	Franke
Rodzina produktów	Maris
Linia	MARIS 6 LEDS
Cechy i funkcje produktu	
Liczba lamp	6
Rodzaj oświetlenia	LED S2000 4000K
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Silnik wodoodporny	Nie
Sterowanie	Przyciski
Liczba biegów	Sprawdź plik z ustawieniami
Ustawienia prędkości	3+2i
Funkcja 24 h	Czasowa
Wyłącznik czasowy	Tak 30'
Sensor self start	Nie
Wi-Fi	Tak
Typ filtra	Kasetowy
Typ filtra przeciwtłuszczowego	Aluminium
Filtr węglowy	Nie