
Flexa FTC 512 XSL, телескопічна | 110.0200.714





Technical Data

Інформація про продукт	
Категорія витяжки	Телескопічна
Тип покриття	Алюміній
Розміри	
Ширина в мм	500.0
Вихідний отвір повітря	⌀ 150 мм
Енергетичні дані	
Тип вилки	EU
Річне споживання енергії AEC	88.4
Клас динамічної ефективності	E
Клас світлової ефективності	D
Ефективн. фільтрації жиру CI	C
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	D17 430
Кількість моторів	1
Монтаж	
Монтаж	Шафка
Продуктивність	
Швидкість	1
Продуктивність (м3/год)	220.0
Максимальний тиск, Па	180.0
Споживана потужність, Вт	90.0
Рівень шуму (дБ)	57.0
Швидкість	2
Продуктивність (м3/год)	320.0
Максимальний тиск, Па	200.0
Споживана потужність, Вт	105.0
Рівень шуму (дБ)	66.0

Швидкість	3
Продуктивність (м3/год)	420.0
Максимальний тиск, Па	220.0
Споживана потужність, Вт	140.0
Рівень шуму (дБ)	69.0
Специфікації продукту	
Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	D
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Smart
Модельний ряд	FLEXA
Особливості	
Кількість ламп	2
Тип лампи	LED HV E14 4000K
Дистанційне керування	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	PCB
Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	Немає
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Ні
Сенсор автоматичного запуску	Ні
WI-FI	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Нержавіюча сталь
Вугільний фільтр в комплекті	Ні