
Downdraft FDW 908 IB XS, в стільницю | 110.0365.588





Technical Data

Інформація про продукт	
Категорія витяжки	Вмонтована в стільницю
Тип покриття	Чорний
Розміри	
Ширина в мм	900.0
Вихідний отвір повітря	⌀ 150 мм
Енергетичні дані	
Тип вилки	EU
Річне споживання енергії AEC	56.9
Клас динамічної ефективності	A
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру CI	D
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP A+
Кількість моторів	1
Монтаж	
Монтаж	Стільниця
Продуктивність	
Швидкість	1
Продуктивність (м3/год)	200.0
Максимальний тиск, Па	100.0
Споживана потужність, Вт	45.0
Рівень шуму (дБ)	43.0
Швидкість	2
Продуктивність (м3/год)	280.0
Максимальний тиск, Па	390.0
Споживана потужність, Вт	100.0
Рівень шуму (дБ)	49.0

Швидкість	3
Продуктивність (м3/год)	350.0
Максимальний тиск, Па	490.0
Споживана потужність, Вт	135.0
Рівень шуму (дБ)	53.0
Швидкість	4
Продуктивність (м3/год)	440.0
Максимальний тиск, Па	550.0
Споживана потужність, Вт	170.0
Рівень шуму (дБ)	57.0
Швидкість	Інтенсивна швидкість
Продуктивність (м3/год)	720.0
Максимальний тиск, Па	560.0
Споживана потужність, Вт	250.0
Рівень шуму (дБ)	68.0
Специфікації продукту	
Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	A
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Mythos
Модельний ряд	DOWDRAFT
Особливості	
Кількість ламп	1
Тип лампи	LED стрічка Velo 2700K
Дистанційне керування	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	Сенсорний
Кількість швидкостей	Дивіться розділ Продуктивність
Інтенсивний режим	4 швидкості + інтенсивний режи
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Так 30 хв
Сенсор автоматичного запуску	Ні
WI-FI	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр в комплекті	Ні