
Flexa FTC 532L WH, телескопічна | 315.0547.795





Technical Data

Інформація про продукт	
Категорія витяжки	Телескопічна
Тип покриття	Білий
Розміри	
Ширина в мм	500.0
Вихідний отвір повітря	⌀ 120 мм
Енергетичні дані	
Тип вилки	EU
Річне споживання енергії AEC	69.8
Клас динамічної ефективності	E
Клас світлової ефективності	D
Ефективн. фільтрації жиру CI	C
Напруга двигуна	220-240 В 50 Гц
Тип мотору	Flex 300
Кількість моторів	1
Монтаж	
Монтаж	Шафка
Продуктивність	
Швидкість	1
Продуктивність (м3/год)	180.0
Максимальний тиск, Па	230.0
Споживана потужність, Вт	85.0
Рівень шуму (дБ)	57.0
Швидкість	2
Продуктивність (м3/год)	220.0
Максимальний тиск, Па	250.0
Споживана потужність, Вт	100.0
Рівень шуму (дБ)	62.0

Швидкість	3
Продуктивність (м3/год)	310.0
Максимальний тиск, Па	260.0
Споживана потужність, Вт	125.0
Рівень шуму (дБ)	67.0
Специфікації продукту	
Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	D
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Smart
Модельний ряд	FLEXA
Особливості	
Кількість ламп	2
Тип лампи	LED HV E14 4000K
Дистанційне керування	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	PCB
Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	Немає
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Ні
Сенсор автоматичного запуску	Ні
WI-FI	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Нержавіюча сталь
Вугільний фільтр в комплекті	Ні