
Кухонна витяжка FGC 925 XS NP/2 | 325.0591.036





Technical Data

Інформація про продукт	
Категорія витяжки	Т-подібна
Тип покриття	Нержавіюча сталь/скло
Розміри	
Ширина в мм	900.0
Вихідний отвір повітря	⌀ 150 мм
Енергетичні дані	
Тип вилки	Без розетки
Річне споживання енергії AEC	72.3
Клас динамічної ефективності	B
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру CI	C
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP 800
Кількість моторів	1
Монтаж	
Монтаж	Стіна
Продуктивність	
Швидкість	1
Продуктивність (м3/год)	300.0
Максимальний тиск, Па	390.0
Споживана потужність, Вт	130.0
Рівень шуму (дБ)	52.0
Швидкість	2
Продуктивність (м3/год)	450.0
Максимальний тиск, Па	470.0
Споживана потужність, Вт	165.0
Рівень шуму (дБ)	61.0

Швидкість	3
Продуктивність (м3/год)	600.0
Максимальний тиск, Па	530.0
Споживана потужність, Вт	210.0
Рівень шуму (дБ)	67.0
Швидкість	Інтенсивна швидкість
Продуктивність (м3/год)	700.0
Максимальний тиск, Па	540.0
Споживана потужність, Вт	250.0
Рівень шуму (дБ)	70.0
Специфікації продукту	
Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	B
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Smart
Модельний ряд	T-GLASS CURVED
Особливості	
Кількість ламп	2
Тип лампи	LED S1001 4000K
Дистанційне керування	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	Кнопка
Кількість швидкостей	3+i
Інтенсивний режим	Немає
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Ні
Сенсор автоматичного запуску	Ні
WI-FI	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр в комплекті	Ні