
Maris Neo FNO 605 BK, похила | 330.0591.778





Technical Data

Інформація про продукт	
Категорія витяжки	Вертикальна
Тип покриття	Чорний/скло
Розміри	
Ширина в мм	600.0
Вихідний отвір повітря	⌀ 150 мм
Енергетичні дані	
Тип вилки	EU
Річне споживання енергії AEC	43.5
Клас динамічної ефективності	A
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру CI	B
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP A++
Кількість моторів	1
Монтаж	
Монтаж	Стіна
Продуктивність	
Швидкість	1
Продуктивність (м3/год)	280.0
Максимальний тиск, Па	150.0
Споживана потужність, Вт	160.0
Рівень шуму (дБ)	48.0
Швидкість	2
Продуктивність (м3/год)	360.0
Максимальний тиск, Па	530.0
Споживана потужність, Вт	190.0
Рівень шуму (дБ)	53.0

Швидкість	3
Продуктивність (м3/год)	470.0
Максимальний тиск, Па	560.0
Споживана потужність, Вт	230.0
Рівень шуму (дБ)	57.0
Швидкість	Інтенсивна швидкість
Продуктивність (м3/год)	800.0
Максимальний тиск, Па	600.0
Споживана потужність, Вт	270.0
Рівень шуму (дБ)	69.0
Продуктивність iec (інтенсив)	800.0
Продуктивність IEC (Макс)	470.0
Продуктивність iec (мін)	280.0
Рівень шуму (інтенсивний)	69.0
Рівень шуму (макс)	57.0
Рівень шуму (мін)	48.0
Специфікації продукту	
Датчик якості повітря	Hi
Клас енергоефективності	A+
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Maris
Модельний ряд	MARIS NEO
Особливості	
Кількість ламп	2
Тип лампи	LED S1001 4000K
Дистанційне керування	Hi
Водонепроникний	Hi
Тип інтерфейсу користувача	Сенсорний
Кількість швидкостей	Дивіться розділ Продуктивність
Інтенсивний режим	3 швидкості + інтенсивний режи
24 годинне провітрювання	Hi
Затримка вимкнення	Так 30 хв
Сенсор автоматичного запуску	Hi
WI-FI	Hi
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр в комплекті	Так